



AGENT TERMIC SOLAR – L

Denumire comerciala: *Agent termic Solar - L*

Utilizare: Se mai poate folosi in circuitul instalatiilor de incalzire cu panouri solare (nu ataca fonta, otelul, aluminiu, cupru, alama, cauciucul), avand o temperatura de fierbere ridicata si o temperatura de inghet scazuta.

Se utilizeaza in diverse dilutii vol cu apa distilata sau apa demineralizata

Specificatie tehnica

<i>Aspect</i>	Lichid clar
Miros	Fara miros
Culoare	Rosu/roz
<i>Densitate rel.la 150C, g/cm 3</i>	1.029 – 1.038
<i>Punct de congelare</i>	max: - 50 C
<i>Punct de fierbere,min</i>	min 180 C
<i>Solubilitate in apa</i>	Solubil in apa
<i>pH</i>	6.5- 8.0
pH 1:2 vol cu apa distilata:	7.5 – 8.5

Conditii de depozitare

Ambalajele se vor depozita in incaperi bine aerisite, uscate, departe de surse de caldura, raze solare sau flacara deschisa. Nu are restrictii de temperatura controlabila.

Valabilitate: 5 ani de la data productiei.

Cod Fiscal: RO 11683464, Nr. Inreg. Reg. Com: J23/346/2004
ING Bank Brancoveanu RO58 INGB 0001 0081 9132 8910
Unicredit Tiriac Bank - Berceni RO68 BACX 0000 0045 7046 1001
BRD – GSG Agentia Berceni: RO37 BRDE 441S V480 0129 4410

Capital social : 3.000.000 Lei

