



FISA TEHNICA BUTILGLICOL

Denumire comerciala: *Butilglicol*

Utilizare: *Solvent pentru coloranti in industria textila; plastifiant pentru plastic, lacuri si vopsele; la vopsele pe baza de apa; la fabricarea antigelului, la fabricarea lichidului de frana, intermediar la sinteza unor polimeri.*

Specificatie tehnica

<i>Aspect</i>	Lichid limpede,incolor
<i>Miros</i>	Fara miros
<i>Vascozitate dinamica</i>	1,8 mPas la 20 °C
<i>Densitate la 20°C, g/cm³</i>	0,899-0,901
<i>Punct de congelare, °C</i>	< -60
<i>Punct de fierbere, °C</i>	168-172; 1,013 hPa
<i>Punct de aprindere, °C</i>	63
<i>Solubilitate in apa</i>	Complet miscibil la 20 °C
<i>pH</i>	neutru
<i>Limita superioara de explozie</i>	10,6% (v)
<i>Limita inferioara de explozie</i>	1,1% (v)
<i>Presiune de vapori</i>	1 hPa; 20 °C
<i>Stabilitate</i>	Produsul este stabil daca este pastrat in conditii normale

Conditii de
depozitare

Cerintele pentru depozite si containere : ermetic inchise si aerisite.

Cod Fiscal: RO 11683464, Nr. Inreg. Reg. Com: J23/346/2004

ING Bank Brancoveanu
Unicredit Tiriac Bank - Berceni
BRD – GSG Agentia Berceni:

RO58 INGB 0001 0081 9132 8910
RO68 BACX 0000 0045 7046 1001
RO37 BRDE 441S V480 0129 4410

Capital social : 3.000.000 Lei

